



D-LINK

Kamera / Outdoor PoE HD Internet/Securit

codice: DCS-7110/E

EAN: 790069345951

Descrizione Prodotto	D-Link DCS 7110 HD Outdoor Day \u0026amp; Night Network Camera - telecamera di sorveglianza connessa in rete
Tipo di dispositivo	Telecamera di sorveglianza connessa in rete - fisso - esterno - antimanomissione / antieffrazione
Dimensioni (LxPxH)	5.1 cm x 6.8 cm x 4.2 cm
Peso	808 g
Tecnologia di connessione	Cablato
Macchina fotografica	Colore - Giorno e notte
Risoluzione max	1920 x 1080
Frequenza fotogrammi (frame rate)	30 fotogrammi al secondo
Tipo sensore ottico	CMOS - 1/2.7" - 2 MP
Illuminazione minima	0.12 lux - colore - F1.5 0 lux - IR - F1.5
Lunghezza focale	4 mm
Iride obiettivo	F/ 1.5 - iride fissa
Tensione	12 V c.c. / 24 V c.a. / PoE
Caratteristiche	Sensore di movimento, stampa data/ ora, filtro IR, Alimentazione su Ethernet (PoE), Open Network Video Interface Forum (ONVIF), LED IR integrato, Privacy Mask Function, rilevamento infrazione
Parametri (operativo)	ambientali-20 °C - 50 °C
Generale	
Tipo di dispositivo	Telecamera di sorveglianza connessa in rete

Tecnologia di connessione	Cablato
Larghezza	5.1 cm
Profondità	6.8 cm
Altezza	4.2 cm
Peso	808 g
Localizzazione	Europa
Macchina fotografica	
Tipo	Colore - Giorno e notte - fisso - esterno - antimanomissione / antieffrazione
Formato video digitale	MPEG-4, MJPEG, H.264
Max risoluzione video digitale	1920 x 1080
Gamma di esposizioni	1/ 5 sec - 1/ 32000 sec
Illuminazione minima	0.12 lux - colore - F1.5 0 lux - IR - F1.5
Distanza infrarossi	15 m
Video Capture	1920 x 1080 @ 15 f/ s 1280 x 800 @ 30 fot/ sec 1280 x 720 @ 30 fot/ sec 640 x 480 @ 30 fot/ sec 320 x 240 @ 30 fot/ sec
Formati immagine supportati	JPEG
Caratteristiche	Sensore di movimento, stampa data/ ora, filtro IR, Alimentazione su Ethernet (PoE), Open Network Video Interface Forum (ONVIF), LED IR integrato, Privacy Mask Function, rilevamento infrazione
Sensore immagine	
Tipo	2 MP CMOS 1/ 2.7"
Costruzione lente	
Lunghezza focale	4 mm
Iride obiettivo	F/ 1.5 iride fissa
Campo orizzontale di visuale	77.4
(gradi)	
Campo verticale di visuale	45.1
(gradi)	
Interfacce	
Protocolli rete	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, SMTP, TCP/ IP, UDP/ IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6, RTCP, PPPoE, IGMP, Samba, QOS, CoS
Espansione/connettività	
Interfacce	1 x rete / alimentazione - Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX 1 x Fotocamera - RS-485
Miscellanea	
Standard di conformità	FCC certificato Classe A, C-Tick, ICES-003, IEC 60529 IP66, IP66

Alimentazione

Requisiti alimentazione 12 V c.c. / 24 V c.a. / PoE

Software / Requisiti di sistema

Software incluso Driver \u0026 Utilità, D-ViewCam

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio -20 °C

Temperatura max esercizio 50 °C

Prezzo singolo

€ 413,00